

望遠鏡	
管長	206mm
倍率	20X / 24X
口徑	30mm (1.18in.)
解析度	4.5"
視角	1°20'
最小焦距	0.9m (2.9ft.)
影像	正像
視距比例	1:100
視距常數	100
高程測量(精度)	
電子讀數(高程)	±2.0mm at 30m
光學讀數(高程)	±2.0mm at 30m
測量範圍	
條碼捲尺	0.9 to 30m (2.9 to 98ft)
條碼箱尺	2.0 to 50m (6.5 to 164ft)

測量時間	
最小讀數	0.001m, 0.01ft
最小光照度	20lx
距離測量-條碼尺(精度)	
D<=10m	±10mm
10m<D<=50m	±0.25% x D
最小讀數	0.01m, 0.1ft
補償器	
類型	磁阻尼擺式補償器
自動補償範圍	±12'
顯示介面	
顯示器	LCD 背光螢幕
按鍵	6 個(5 個在正面,1 個在側面)
圓氣泡	8'/2mm
其他	
防護等級	IP55 Category2

操作溫度		-20 to +50℃
尺寸	寬度	206 mm
	長度	123 mm
	高度	137 mm
作業時間		120 小時=50000 點(at +20℃,點每 5 秒)
重量		1.8 kg (含電池)
電源		3 號電池*2